

# ANTIESPUMANTES PARA ADHESIVOS SENSIBLES A LA PRESIÓN



## EMULTROL DFM OLM-40 y EMULTROL DFM OLV-230

Nuestras soluciones **OLM-40** y **OLV-230** son alternativas **más sostenibles** que **cumplen las regulaciones** de contacto alimentario y mantienen la efectividad de otros antiespumantes del mercado que son realizados a partir de aceites minerales con un elevado contenido de compuestos orgánicos volátiles, los cuales son más contaminantes y más agresivos para el medio ambiente. En cuanto a VOC, EMULTROL DFM OLM-40 no contiene, mientras que EMULTROL DFM OLV-230 no contiene ni VOC ni SVOC.



Soluciones sostenibles



Soluciones eficientes



Cumple con la normativa

# TABLA COMPARATIVA ENTRE AMBAS REFERENCIAS

EMULTROL DFM OLM-40	EMULTROL DFM OLV-230
Basado en aceite mineral blanco	Basado en aceite vegetal (biodegradable)
Materia 100% activa	Materia 100% activa
Excelente compatibilidad con formulaciones habituales.	Excelente compatibilidad con formulaciones habituales.
Dosis recomendada: 0,1 - 0,5% sobre la formulación total.	Dosis recomendada: 0,1 - 0,5% sobre la formulación total.
Contacto con alimentos: Título 21 CFR (FDA): 175.105, 175.105.	Contacto con alimentos: Reglamento UE No 10/2011; Título 21 CFR (FDA): 175.105, 176.210.
Libre de VOC	Libre de VOC y SVOC. Reglamento de la etiqueta ecológica de la UE n.º 312/2014.
Aplicación principal: Fabricación de adhesivos sensibles a la presión.	Aplicación principal: Fabricación de adhesivos sensibles a la presión.